

FICHA TECNICA



DESCARGAR 

MARMOL ALBA

Calidad: Primera

Tamaño Nominal o Formato:

30cm x 60cm

Modular(M) o no Modular :

Modular(M)

Código SKU: 203040

País Origen: Colombia

Superficie: Esmaltada GL

Marmol,calacata que evoca el contraste calido-frio que tiene el amanecer



USOS



CARACTERÍSTICAS

Pared

ÁREAS DE INSTALACIÓN



Habitacion



Sala



Exteriores



Cocinas



Comedor



Baños



Oficinas




Comerciales

Estudios/Salas
de Estar

BRILLO ALTO



LISO

CARAS
DIFERENCIADASRESISTENCIA
DESGASTE

NO SE MANCHA



PRENSADO



VR



MÁRMOL

Fabricado Por

**EMPAQUE**

CAJA	Piezas	m ²
	9	1.62
ESTIBA	Cajas	m ²
	60	97.2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	REQUISITOS (parámetros)	NORMA NTC 919 Anexo K Grupo BIIb	CERÁMICA ITALIA
--	--------------------------	---	--------------------

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL	LONGITUD Y ANCHO	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	CUMPLE
		La desviación en % con respecto a los 10 especímenes del ensayo	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ESPESTORES	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5.0%)		CUMPLE
	RECTINILIDAD	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ORTOGONALIDAD	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	CALIDAD SUPERFICIAL	Mínimo 95% libre de efectos	Mínimo 95%		CUMPLE

PROPIEDADES FISICAS	% ABSORCION DE AGUA	Porcentaje en masa	($6\% < E_v \leq 10\%$)	NTC 4321-3	CUMPLE
	RESISTENCIA A L A ROTURA EN (N)	Espesores $\geq 7,5$ mm mínimo 800 N	> 800 N	NTC 4321-4	> 900 N
		Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 600 N		N/A
	MODULO DE ROTURA (N/mm ²)	Mínimo 18, mínimo individual 16	> 18 N/mm ²		> 19 N/mm ²
	RESISTENCIA A L A ABRASION	USO		NTC 4321-7	Pared
		PEI			N/A
PROPIEDADES QUIMICAS	COEFICIENTE DE FRICCION	CLASE		NTC 4321-17	N/A
	RESISTENCIA AL MANCHADO	CLASE	(Mínimo Clase 3)	NTC 4321-14	5
	RESISTENCIA A L OS QUIMICOS	MINIMO B	Mínimo B	NTC 4321-13	CLASE A